



Sellado Garantizado...¡ con Real Seal HMP

Impermeabilizante de penetración profunda - www.sate.cl

1) PRODUCTO

Real Seal HMP

2) PROPIEDADES

Diluyente: No Requiere. Utilice tal como se suministra.

T° de Congelamiento: 0° C

Vida Util Embasado: 24 meses

Rendimiento: De 14 - 33 m² / Galón

Limpieza: Agua

Color: No tiene Color

Olor: No tiene

Toxicidad: Ninguna

Inflamabilidad: Ninguna

PH: 11-13

UV: No Afecta

Duración: Mínimo 10 años, salvo daños estructurales.

Real Seal HMP es un tratamiento activo que utiliza productos químicos capaces de reaccionar con las propiedades inherentes de los materiales cementosos.

3) PRUEBAS A.S.T.M.

- ASTM-C-67: Muestras y ensayos en ladrillos estructurales;
- ASTM-C-67-13: Absorción de agua;
- ASTM-C-67-25: Succión;
- ASTM-C-67-29: Eflorescencia;
- ASTM-C-666: NaCl. Resistencia del hormigón a la acción rápida de congelación / descongelación;

4) DESCRIPCIÓN

El sellador RealSeal HMP es a prueba de humedad, a prueba de polvo de materiales nuevos, existentes y a otros materiales cementosos.

RealSeal HMP reacciona internamente como un conservante penetrante acuoso formulado científicamente. RealSeal HMP tiene la ventaja de ser un líquido transparente soluble en agua y no tóxico, es inflamable e inodoro. RealSeal HMP es fácil de aplicar en todo tipo de superficies como:

- Mampostería, Adoquines, Piedras
- Baldosa mexicana
- Hormigón, Hormigón Visto.
- Bloques de hormigón, Estucos
- Radieres, Pavimentos, Losas.
- Ladrillo, Enchapes de ladrillos, Tejas
- Yeso sin pintar, entre otros.

Real Seal HMP no es un revestimiento superficial o exterior, se solidifica formando parte permanente del sustrato impregnándose en los poros y capilaridades por reacción química, formando una barrera dura interna, deteniendo fugas, humedad y formación de hielo. Real Seal HMP no se verá afectado por rayos UV por lo tanto proporcionará una durabilidad superior, sin afectar el aspecto físico o estético del sustrato en donde se aplica, prolongando y resaltando su belleza superficial.

RealSeal HMP está formulado para su uso en lugares donde el alto contenido de humedad o tipo de material muy poroso es un problema.

Los usos principales de RealSeal HMP son:

- Fachadas
- Estructuras viales
- Estanques de Agua
- Silos de Granos
- Túneles
- Tratamiento de Aguas Residuales
- Aeropuertos
- Estacionamientos
- Garajes
- Prefabricados, entre otros.

5) APLICACIÓN:

Superficies existentes; Antes de aplicar Real Seal HMP, la superficie debe estar libre de cualquier materia extraña o recubrimiento superficial (pintura, aceites, grasa, eflorescencia, etc.). Esto puede lograrse por medios apropiados para la estructura y la materia extraña. Deje que las superficies sequen completamente.

Superficies Nuevas; Aplicación en superficies nuevas no necesita preparación previa, la superficie debe estar seca.

Condiciones de Ambiente; Real Seal HMP se puede aplicar en interiores o al aire libre. No debe aplicarse si las temperaturas son o se espera que estén por debajo de 0°C o si se espera lluvia dentro de las 24 horas.

Instrucciones básicas

1. Agite bien antes de usar.
2. No diluya ni mezcle RealSeal HMP con ningún otro material.
3. Aplique el producto con brocha, rodillo o pulverizador de baja presión.
4. Donde exista humedad o filtración, pueden ser necesarias aplicaciones extras.
5. Sustratos contaminados traerán a la superficie manchas después de la aplicación de RealSeal HMP, lavelo correctamente.
6. La penetración normal de Real Seal HMP es de 2-4 horas. El tráfico a pie limitado es permisible después de 30 minutos.

6) SUMINISTRO y ENVIO

Real Seal HMP está disponible FOB contáctenos para la mejor alternativa de suministro en su proyecto, disponibilidad e información de precios a ventas@sate.cl

Distribuido por:

